



you + imagination

carryson.fi

CARRYSON

Sinun sovelluksesi?

Innovatiivinen kevyen luokan
vaihtolavajärjestelmä



Tehokkuus

- Yksi mies kuljettaa ja varastoi kevyellä kalustolla
- Kuorma aina lähtövalmiina
- Nopea kuorman purku

Ympäristöystävällisyys

- Järkevällä kalustolla pienemmät päästöt ja hiilijalanjälki

Turvallisuus

- Kuorman lasku ja työskentely maantasossa

Uudet liiketoimintamallit

- *Erottaa palvelut, kuljetuksen ja varastoinnin toisistaan*

Joustavuus

- Lukematon määrä sovelluksia tarpeen mukaan

Kotimainen ja patentoitu

Myynti ja sovellukset: Kaarle Tuomi

Puhelin: +358 45 676 6743

Email: kaarle.tuomi@carryson.fi



CARRYSON

TEKNISET TIEDOT	
Malli	1350e Power
Kantavuus	1450 kg (100 kg vetopää)
Omapaino	400 kg
Hyötykuorma	1050 kg (lava/sovellus luetaan kuormaksi)
Mitat	4600 mm pituus, leveydet 2200 - 2500 mm (lava- ja soveluuspituudet 2 400 - 3 500mm)
Akseli	Knott vääntökumiakseli 1350
Vetopää	Knott KRV17
Vinssi	Warn Vantage 3000-S, vetokyky 1360 kg
Akku	Varta AGM 60A
Varaaja	Kiinteä verkkovirtalaturi MXS 5.0 Polar
Köysistö	DYNICE 6 mm SK 75 (3800 kg vetolujuus)
Pintakäsittely	Kuumasinkitys ja musta maalaus. Optiona RAL-värikartta. Sovellusalustat kuumasinkittynä.

Oikeudet muutoksiin pidätetään

Akun ylläpitovaraus on mahdollista vaunun 13 napaisen pistokkeen kautta. Vetävässä ajoneuvossa on tällöin oltava myös 13-napainen pistoke. Muuten on käytettävä 13 -> 7 adapteria.

